

	Nombre comercial	Código	Consumo	Flujo Lum (Lm)	Intensidad Luminosa (cd)	Base	Vida útil (Hrs)	Temp. de color	Cant. x caja
<b>LAMPARAS LED</b>									
<b>Bulbos</b>									
<b>Lámpara LED BULBO EcoHome</b>									
	EcoHome LEDBulb 7W E27 3000KHV 1CT/48AR	<b>8718699682033</b>	7W	480		E27	10000	Cálida	48
	EcoHome LEDBulb 7W E27 6500KHV 1CT/48AR	<b>8718699682057</b>	7W	500		E27	10000	Frio	48
	EcoHome LEDBulb 10W E27 3000KHV 1CT/48AR	<b>8718699682071</b>	10W	710		E27	10000	Cálida	48
	EcoHome LEDBulb 10W E27 6500KHV 1CT/48AR	<b>8718699682095</b>	10W	750		E27	10000	Frio	48
	EcoHome LEDBulb 12W E27 3000KHV 1CT/48AR	<b>8718699682118</b>	12W	900		E27	10000	Cálida	48
	EcoHome LEDBulb 12W E27 6500KHV 1CT/48AR	<b>8718699682132</b>	12W	950		E27	10000	Frio	48
<b>Lámpara LED BULBO High Lumen</b>									
	ESS LEDBulb 14W E27 3000K HV 1PF/20 AR	<b>8718699605438</b>	14w	1521		E27	10000	Cálida	20
	ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR	<b>8718699605452</b>	14w	1521		E27	10000	Frio	20
	LEDBulb 40W E40 6500K 220-240V A130 AR	<b>8718696715185</b>	40w	5000		E27	10000	Frio	6
	LEDBulb 45W E40 6500K 100-240V A125 ARG	<b>8718696660461</b>	45w	5000		E40	25000	Frio	6
<b>Lámpara LED Mini Bulbo - Gota</b>									
	EcoHome LEDBulb 4W E27 3000K G45 1PF AR	<b>8718699631246</b>	4w	350		E27	10000	Cálida	20
	EcoHome LEDBulb 4W E27 6500K G45 1PF AR	<b>8718699631260</b>	4w	350		E27	10000	Frio	20
<b>Lámpara LED Vela</b>									
	CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	<b>8718696788707</b>	5.5w	470		E14	15000	Cálida	6
	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP - WARMGLOW DIMERIZABLE	<b>8718696453520</b>	6w	470		E14	20000	Cálida	10
<b>Lámparas LED Línea Decorativa</b>									
	LEDGlobe9.5-60W G30 E27 WW W ND MX NUEVO	<b>8718696788868</b>	9.5w	806		E27	15000	Cálida	4
	LEDGlobe8.5-60W G30 E27 CDL W ND MX NUEVO	<b>8718696788882</b>	8.5w	806		E27	15000	Frio	4
	LEDGlobe15-100W G30 E27 WW W ND MX NUEVO	<b>8718696789087</b>	15w	1521		E27	15000	Cálida	4
	LEDGlobe13.5-100W G30 E27 CDL W ND MX NUEVO	<b>8718696789100</b>	13.5w	1521		E27	15000	Frio	4

	Nombre comercial	Código	Consumo	Flujo Lum (Lm)	Intensidad Luminosa (cd)	Base	Vida útil (Hrs)	Temp. de color	Cant. x caja
<b>LAMPARAS LED</b>									
<b>Lámparas LED Línea Scene Switch</b>									
	SceneSwitch Color A60 9.5-70W E27 WW/CDL	8718696694305	9.5W	806		E27	15000	Cálida / Frio	4
	SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 CDL	8718696694404	9W	806		E27	15000	Frio	4
	SceneSwitch 3Step A60 9-70W E27 WW	8718696694428	9W	806		E27	15000	Cálida	4
	SceneSwitch 2Step P45 6.5-50W E27 WW NUEVO	8718696791110	6.5W	600		E27	15000	Cálida	7
	SceneSwitch 5-50W GU10 WG 36D 1BC/6	8718696780824	5W	390		GU10	15000	Cálida	6
<b>Lámparas LED Línea Filament</b>									
	LEDClassic 60W ST64 E27 WW CL ND	8718696791189	6w	806		E27	15000	Cálida	4
	LEDClassic 60W A60 E27 WW CL ND	8718696791202	6w	806		E27	15000	Cálida	4
	LEDClassic 60W G93 E27 WW CL ND	8718696688182	6w	806		E27	15000	Cálida	4
	LEDClassic 4.3W P45 E27 827 CLND1PF/10	8718699686826	4.3w	470		E27	10000	Cálida	10
	LEDClassic 4W B35 E14 830 CLND1PF/10	8718699686789	4w	380		E14	10000	Cálida	10
	LEDClassic 50W ST64 E27 2000K GOLD DIMMERIZABLE	8718696688328	7w	600		E27	15000	Cálida	4
	LEDClassic 50W G120 E27 2000K GOLD DIMMERIZABLE	8718696688304	7w	600		E27	15000	Cálida	4
<b>Lámparas Profesionales</b>									
<b>Lámparas LED PL-C Retrofit Balasto Magnético o directo a 220V</b>									
	LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	8718696670033	6.5W	650		G24D	30000	Cálida	10
	LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	8718696670057	6.5W	700		G24D	30000	Neutra	10
	LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	8718696669990	8.5W	950		G24D	30000	Cálida	10
	LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	8718696670019	8.5W	1000		G24D	30000	Neutra	10
<b>TRUEFORCE POST TOP - Reemplazo de HID Para Farolas - Directo a 220 V</b>									
	TRUEFORCE POST TOP - E40 LED/740/ND 120-277V 4/1	8746677463373	40W	5000		E40	50000	Neutra	4
	TRUEFORCE CORE HB 27-30W E27 865. EAN/UPC	8718699627737	30W	2700		E27	15000	Fría	6
	TRUEFORCE 50W E40	8718699633202	50W	4500		E40	15000	Fría	6

Nombre comercial	Código	Consumo	Flujo Lum (Lm)	Intensidad Luminosa (cd)	Base	Vida útil (Hrs)	Temp. de color	Cant. x caja
------------------	--------	---------	----------------	--------------------------	------	-----------------	----------------	--------------

## LAMPARAS LED

### TRUEFORCE HIGHBAY - Reemplazo de HID para Campanas



TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D P/Balasto Magnético (No a 220 V)	<b>8718696713822</b>	88W	11000		E40	50000	Neutra	2
TForce HB 100-85W E40 865 120D LA - - Directo 220 V	<b>8718696826768</b>	85W	10000		E40	25000	Frio	2
TForce Core HB 200-160W E40 840 WB LA- - Directo 220 V	<b>8718696775332</b>	160W	20000		E40	25000	Neutra	2
TForce Core HB 200-160W E40 865 WB LA- - Directo 220 V	<b>8718696775370</b>	160W	20000		E40	25000	Frio	2

## Spots

### Spots LED 12V



MASTER LED 7-50W 927 MR16 24D Dim	<b>8718696673201</b>	7w	420	2100	GU5.3	40000	Cálida	10
MASTER LED 7-50W 927 MR16 36D Dim	<b>8718696812334</b>	7w	500	1400	GU5.3	40000	Cálida	10

### Spots LED 220V



LEDspot GU10 3.5-35W 827 36D 220-240V PF	<b>8718696674185</b>	3,5W	650		GU10	15000	Cálida	10
LEDspot GU10 4.7-50W 827 36D 220-240V PF	<b>8718699603489</b>	4,7W	700		GU10	15000	Cálida	10
LEDspot GU10 4.7-50W 865 36D 220-240V PF	<b>8718699603526</b>	4,7W	750		GU10	15000	Frio	10
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D DIMERIZABLE	<b>8718696707357</b>	4,9W	800		GU10	35000	Cálida	10
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D DIMERIZABLE	<b>8718696707371</b>	4,9W	800		GU10	35000	Neutra	10

### Reflectoras LED PAR 220V



MAS LEDspot D 9-60W E27 927 PAR30S 25D DIMERIZABLE	<b>8718696714126</b>	9		3000	E27	25000	Cálida	6
Master LED PAR30L 32W 15D 830	<b>8718696731383</b>	32	3000	26000	E27	25000	Cálida	6
Master LED PAR30L 32W 30D 830	<b>8718696731444</b>	32	3000	9200	E27	25000	Cálida	6
Master LED PAR30L 40W - CDM 70 W 15D 830	<b>8718696759332</b>	40		40000	E27	25000	Cálida	6
MASTER LEDspot D 13-100W 827 PAR38 25D DIMERIZABLE	<b>8718696460436</b>	13		5000	E27	40000	Cálida	10
LED 60W E27 WW 230V R63 36D DIM 1BC/6 DIMERIZABLE	<b>8718696789421</b>	5,7		600	E27	15000	Cálida	6

	Nombre comercial	Código	Consumo	Flujo Lum (Lm)	Intensidad Luminosa (cd)	Base	Vida útil (Hrs)	Temp. de color	Cant. x caja
<b>LAMPARAS LED</b>									
<b>Reflectoras LED AR111 12V</b>									
	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D - DIMERIZABLE	8718696515082	11	2900		G53	40000	Cálida	6
	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 24D- -DIMERIZABLE	8718696515167	15	3900		G53	40000	Cálida	6
	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D_DIMERIZABLE	8718696515280	20	2350		G53	25000	Cálida	6
	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D- DIMERIZABLE	8718696515303	20	2350		G53	25000	Neutra	6
<b>Tipo Cápsulas LED G9</b>									
	LED 35W G9 WW ND SRT4	8718696726341	2,8	315		G9	15000	Cálida	4
<b>Tubos LED</b>									
	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 740 G	8718696732144	8	800		G13	15000	Neutra	10
	Ecofit Mains LEDtube 600mm 8W 765 G	8718696732168	8	800		G13	15000	Frio	10
	Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 740 G	8718696732106	16	1600		G13	15000	Neutra	10
	Ecofit Mains LEDtube 1200mm 16W 765 G	8718696732120	16	1600		G13	15000	Frio	10
	LEDtube 1500mm 20W 740 T8 AP SL G	8718699596071	20	2000		G13	15000	Neutra	10
	LEDtube 1500mm 20W 765 T8 AP SL G	8718699596095	20	2000		G13	15000	Frio	10
	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I	8718696687680	10,5	1600		G13	50000	Neutra	10
	MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8 I	8718696687703	10,5	1600		G13	50000	Frio	10
	MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	8718696687246	14	2100		G13	40000	Cálida	10
	MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8	8718696687260	14	2100		G13	40000	Neutra	10
	MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8	8718696687284	14	2100		G13	40000	Frio	10
	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	8718699592431	18.2w	3100		G13	60000	Neutra	10
	MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	8718699592455	18.2w	3100		G13	60000	Frio	10
	<b>Tubos LED tipo T5</b>								
	ESSENTIAL LEDtube 549mm 8W830 G5	8718696734148	8	900		G5	30000	Cálida	20
	ESSENTIAL LEDtube 549mm 8W840 G5	8718696667569	8	900		G5	30000	Neutra	20
	ESSENTIAL LEDtube 1149mm 16W830 G5	8718696734162	16	1850		G5	30000	Cálida	20
	ESSENTIAL LEDtube 1149mm 16W840 G5	8718696667521	16	1850		G5	30000	Neutra	20
<b>Tubos LED para reemplazo de 110w</b>									
	Master LEDTube 8ft 35W 4000lm 865 T8	8718696743898	8	4000		G13	30000	Frio	10

Nombre comercial	Código	Consumo	Flujo Lum (Lm)	Intensidad Luminosa (cd)	Base	Vida útil (Hrs)	Temp. de color	Cant. x caja
<b>LAMPARAS LED</b>								

Nombre comercial	Código	Consumo	Flujo Lum (Lm)	Intensidad Luminosa (cd)	Base	Vida útil (Hrs)	Temp. de color	Cant. x caja
------------------	--------	---------	----------------	--------------------------	------	-----------------	----------------	--------------

## WIZ



LÁMPARA WIZ WI-FI COLOR/9W A60 220V E27	<b>8718699785376</b>	9w			e27		color	
LÁMPARA WIZ WI-FI TW/9W A60 220V E27	<b>8718699785352</b>	9w			e27			
LÁMPARA WIZ WI-FI DIM/6.9W G95 AMB 220V	<b>8718699787356</b>	6,9w			g95			
LÁMPARA WIZ WI-FI DIM/6.9W ST64 AMB 220V	<b>8718699787332</b>	6,9w			st64			

Nombre comercial	Descripción	Código	IP	Consumo	Eficiencia (Lm/W)	Flujo Lum (Lm)	Vida útil (Hrs)	Temp. de color	Cant. x caja
------------------	-------------	--------	----	---------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------

## PROYECTORES DE EXTERIOR

### Essential Smart Bright



BVP141 LED08/CW 100-240V 10W WB	Proyector Led integrado - On/Off	<b>7894400000127</b>	65	10	80	800	30000	Fría	24
BVP143 LED24/CW 100-240V 30W WB	Proyector Led integrado - On/Off	<b>7894400000189</b>	65	30	80	2400	30000	Fría	12
BVP090 LED16/CW 120-277V 20W WB	Proyector Led integrado - On/Off	<b>7702081995550</b>	65	20	80	1600	30000	Fría	24
BVP090 LED16/CW 120-277V 30W WB	Proyector Led integrado - On/Off	<b>7702081995536</b>	65	20	30	2400	30000	Fría	24
BVP090 LED40/CW 120-277V 50W WB	Proyector Led integrado - On/Off	<b>7702081995512</b>	65	50	80	4000	30000	Fría	24
BVP090 LED40/CW 120-277V 10W WB	Proyector Led integrado - On/Off	<b>7702081995574</b>	65	50	10	800	30000	Fría	24

### Essential LED FLOOD HP



BVP091 LED100/CW 120-277V 100W WB	Proyector Led integrado - On/Off	<b>770208199561-1</b>	65	100	100	10000	30000	Fría	1
BVP091 LED150/CW 120-277V 150W WB	Proyector Led integrado - On/Off	<b>770208199560-4</b>	65	150	100	15000	30000	Fría	1
BVP091 LED200/CW 120-277V 200W WB	Proyector Led integrado - On/Off	<b>770208199559-8</b>	65	200	100	20000	30000	Fría	1

### Smart Bright Road








BRP131 LED100/NW 100W 220-240V DM	ON/OFF	<b>824110115371</b>	66	100	100	10000	30000	Neutro	1,00
BRP131 LED100/CW 100W 220-240V DM	ON/OFF	<b>824110115361</b>	66	100	100	10000	30000	Fría	1,00
BRP132 LED140/NW 140W 220-240V DM	ON/OFF	<b>824110115381</b>	66	140	100	14000	30000	Neutro	1,00
BRP132 LED140/CW 140W 220-240V DM	ON/OFF	<b>824110115391</b>	66	140	100	14000	30000	Fría	1,00

### UrbanPlus










BRP220 LED54/NW 60W 220-240 DMB	ON/OFF	<b>919001000737</b>	66	55	110	6000	50000	Neutro	1,00
BRP220 LED54/CW 60W 220-240 DMB	ON/OFF	<b>919001000739</b>	66	55	110	6000	50000	Fría	1,00
BRP220 LED54/NW 60W 220-240 DMB FC	ON/OFF	<b>919001000738</b>	66	55	110	6000	50000	Neutro	1,00
BRP220 LED54/CW 60W 220-240 DMB FC	ON/OFF	<b>919001000741</b>	66	55	110	6000	50000	Fría	1,00
BRP220 LED110/NW 115W 220-240 DMB	ON/OFF	<b>919001000733</b>	66	107	110	12000	50000	Neutro	1,00
BRP220 LED110/CW 115W 220-240 DMB	ON/OFF	<b>919001000735</b>	66	107	110	12000	50000	Fría	1,00

	Nombre comercial	Descripción	Código	IP	Consumo	Eficiencia (Lm/W)	Flujo Lum (Lm)	Vida útil (Hrs)	Temp. de color	Cant. x caja
<b>PROYECTORES DE EXTERIOR</b>										
	BRP220 LED110/NW 115W 220-240 DMB FC	ON/OFF	919001000734	66	107	110	12000	50000	Neutro	1,00
	BRP220 LED110/CW 115W 220-240 DMB FC	ON/OFF	919001000736	66	107	110	12000	50000	Fría	1,00
<b>XCEED MIDAS G2</b>										
	BRP371 LED120/NW 100W 120-277V PSR DM P7		919001000878	66	94	120	11680	50000	Neutro	1,00
	BRP371 LED150/NW 125W 120-277V PSR DM P7		919001000879	66	112	120	14660	50000	Neutro	1,00
	BRP371 LED180/NW 150W 120-277V PSR DM P7		919001000881	66	140	120	17570	50000	Neutro	1,00
	BRP372 LED210/NW 175W 120-277V PSR DM P7		919001000781	66	157	120	20660	50000	Neutro	1,00
	BRP372 LED240/NW 200W 120-277V PSR DM P7		919001000782	66	194	120	23920	50000	Neutro	1,00
	BRP372 LED270/NW 225W 120-277V PSR DM P7		919001000783	66	206	120	26050	50000	Neutro	1,00
	BRP372 LED300/NW 250W 120-277V PSR DM P7		919001000784	66	234	120	28500	50000	Neutro	1,00
	BRP373 LED330/NW 275W 120-277V PSR DM P7		919001000785	66	271	120	33510	50000	Neutro	1,00
	BRP371 LED120/CW 100W 120-277V PSR DM P7		919001000873	66	94	120	11680	50000	Fría	1,00
	BRP371 LED150/CW 125W 120-277V PSR DM P7		919001000874	66	112	120	14660	50000	Fría	1,00
	BRP371 LED180/CW 150W 120-277V PSR DM P7		919001000875	66	140	120	17570	50000	Fría	1,00
	BRP372 LED210/CW 175W 120-277V PSR DM P7		919001000769	66	157	120	20660	50000	Fría	1,00
	BRP372 LED240/CW 200W 120-277V PSR DM P7		919001000771	66	194	120	23920	50000	Fría	1,00
	BRP372 LED270/CW 225W 120-277V PSR DM P7		919001000772	66	206	120	26050	50000	Fría	1,00
	BRP372 LED300/CW 250W 120-277V PSR DM P7		919001000773	66	234	120	28500	50000	Fría	1,00
	BRP373 LED330/CW 275W 120-277V PSR DM P7		919001000774	66	271	120	33510	50000	Fría	1,00

Nombre comercial	Descripción	Código	IP	Consumo	Eficiencia (Lm/W)	Flujo Lum (Lm)	Vida útil (Hrs)	Temp. de color	Cant. x caja
<b>PROYECTORES DE EXTERIOR</b>									
<b>FAROLAS</b>									
<b>TOWNGUIDE</b>									
	BDP102 ECO60/840 II DS PCC GR 62P	<b>910770204415</b>	66	46	90	6000	70000	Neutro	1,00
	BDP104 ECO60/840 II DS PCF GR 62P	<b>910770204382</b>	66	46	90	6000	70000	Neutro	1,00
<b>UniUrban</b>									
	BDP461 LED100 NW 110-277V TS	<b>911401727492</b>	65	100	100	10000	50000	Neutro	1,00
	BDP461 LED65 NW 110-277V TS	<b>911401727472</b>	65	65	100	Fría	50000	Neutro	1,00



Nombre comercial	Código	Descripción	IP	Consumo	Eficiencia (Lm/W)	Flujo Lum (Lm)	Vida útil (Hrs)	Temp. de color	
<b>Estantos</b>									
<b>TCW062 - Estanto vacío para tubos de LED</b>									
	TCW063 2XTL-D/TLS/LED	919053055552	Estanto IP65						
<b>WT063 - Estanto de LED Integradado</b>									
	WT063C LED43S/NW PSU	919053055567	Estanto LED IP65, reemplazo de 2x36W, 4000K	65	38	113	4300	30.000	Neutra
	WT063C LED43S/CW PSU	919053055568	Estanto LED IP65, reemplazo de 2x36W, 6500K	65	38	113	4300	30.000	Fría
<b>WTC 120 LED</b>									
	WT120C LED40S/840 PSU L1200	910500453338	Estanto LED IP66 con Policarbonato, IK08	66	36	114	4100	50.000	Neutra
<b>Bajo Alacena</b>									
<b>Led Batten</b>									
	Slimline 10W 6500K wall lamp - 900lm	8718696169742	Bajo Alacena 594 mm x 22 mm x 34 mm	20			900		Fría
	Slimline 20W 6500K wall lamp - 1800lm	8718696169735	Bajo Alacena 1196 mm x 22 mm x 34 mm	20			1800		Fría
<b>Oficina</b>									
<b>Paneles</b>									
	RC091V LED36S/830 PSU W60L60 LA	911401724142	Panel Slim de 605 x 605 mm ON-OFF 120-277V	20	40	90	3600	25.000	Cálida
	RC091V LED36S/840 PSU W60L60 LA	8710163326597	Panel Slim de 605 x 605 mm ON-OFF 120-277V	20	40	90	3600	25.000	Neutra
	RC091V LED36S/865 PSU W60L60 LA	8710163326603	Panel Slim de 605 x 605 mm ON-OFF 120-277V	20	40	90	3600	25.000	Fría
	RC091V LED36S/840 PSU W30L121 LA	8710163326665	Panel Slim de 300 x 1210mm ON-OFF 120-277	20	40	90	3600	25.000	Neutra
	RC091V LED36S/865 PSU W30L121 LA	8710163326672	Panel Slim de 300 x 1210mm ON-OFF 120-277	20	40	90	3600	25.000	Fría
	Office Panel PCV accessory (clip)	911401724242	Accesorio Clips montaje Panel RC091						
	RC091Z Suspension kit	911401724252	Accesorio para suspender panel RC091						
<b>Downlighter</b>									
<b>Pomeron - Functional Spots</b>									
	POMERON 070 7W 27K WH LA recessed	915005445101	Ø70 hueco; 9 cm diam	20	7		390		
	POMERON 070 7W 40K WH LA recessed	915005445201	Ø70 hueco; 9 cm diam	20	7		400		

Nombre comercial	Código	Descripción	IP	Consumo	Eficiencia (Lm/W)	Flujo Lum (Lm)	Vida útil (Hrs)	Temp. de color
------------------	--------	-------------	----	---------	-------------------	----------------	-----------------	----------------

### Moire / Twirly



Moire 27K LED CEILING BLANCO 6W	915004478502	225 mm x 225 mm	20	6		480		Cálida
Moire 65K LED CEILING BLANCO 6W	915004478603	225 mm x 225 mm	20	6		480		Fría
Moire 27K LED CEILING BLANCO 10W	915005215501	265 mm x 68 mm	20	10		700		Cálida
Moire 27K LED CEILING BLANCO 22W	915005216001	404 mm x 106 mm	20	22		1400		Cálida
Moire 65K LED CEILING BLANCO 22W	915005216101	404 mm x 106 mm	20	22		1400		Fría
Twirly 27K LED CEILING BLANCO 12W	915004487001	290 mm x 60 mm	20	12		800		Cálida
Twirly 27K LED CEILING GRIS 12W	915004487201	290 mm x 60 mm	20	12		800		Cálida

### NUEVA LINEA DN017 - ESSENTIAL LED DOWNLIGHTS



DN017B D150 11W 900lm 3000K WV RD ND	929001944912	Redondo de Embutir - Dimensiones = Diam 170 mm	20	11	82	900	15000hs	Cálida
DN017B D150 11W 900lm 6500K WV RD ND	8718699614799	Redondo de Embutir - Dimensiones = Diam 170 mm	20	11	82	900	15000hs	Fría
DN017B D150 11W 900lm 3000K WV SQ ND	929001945712	Cuadrado de Embutir - Dimensiones = 170 x 170 mm	20	11	82	900	15000hs	Cálida
DN017B D150 11W 900lm 6500K WV SQ ND	929001945812	Cuadrado de Embutir - Dimensiones = 170 x 170 mm	20	11	82	900	15000hs	Fría
DN017C D170 11W 900lm 3000K WV RD ND	929001946312	Redondo de Aplicar - Dimensiones = Diam 170 mm	20	11	82	900	15000hs	Cálida
DN017C D170 11W 900lm 6500K WV RD ND	8718699615215	Redondo de Aplicar - Dimensiones = Diam 170 mm	20	11	82	900	15000hs	Fría
DN017C D170 11W 900lm 3000K WV SQ ND	929001946712	Cuadrado de Aplicar - Dimensiones = 170 x 170 mm	20	11	82	900	15000hs	Cálida
DN017C D170 11W 900lm 6500K WV SQ ND	8718699615338	Cuadrado de Aplicar - Dimensiones = 170 x 170 mm	20	11	82	900	15000hs	Fría
DN017B D200 15W 1550lm 3000K WV RD ND	929001945112	Redondo de Embutir - Dimensiones = Diam 225 mm	20	15	104	1550	15000hs	Cálida
DN017B D200 15W 1550lm 6500K WV RD ND	8718699614850	Redondo de Embutir - Dimensiones = Diam 225 mm	20	15	104	1550	15000hs	Fría
DN017B D200 15W 1550lm 3000K WV SQ ND	929001945912	Cuadrado de Embutir - Dimensiones = 225 x 225 mm	20	15	104	1550	15000hs	Cálida
DN017B D200 15W 1550lm 6500K WV SQ ND	929001946012	Cuadrado de Embutir - Dimensiones = 225 x 225 mm	20	15	104	1550	15000hs	Fría
DN017C D225 15W 1550lm 3000K WV RD ND	929001946512	Redondo de Aplicar - Dimensiones = Diam 225 mm	20	15	104	1550	15000hs	Cálida
DN017C D225 15W 1550lm 6500K WV RD ND	8718699615277	Redondo de Aplicar - Dimensiones = Diam 225 mm	20	15	104	1550	15000hs	Fría
DN017C D225 15W 1550lm 3000K WV SQ ND	929001946912	Cuadrado de Aplicar - Dimensiones = 225 x 225 mm	20	15	104	1550	15000hs	Cálida
DN017C D225 15W 1550lm 6500K WV SQ ND	8718699615390	Cuadrado de Aplicar - Dimensiones = 225 x 225 mm	20	15	104	1550	15000hs	Fría
DN017B D275 20W 2100lm 3000K WV RD ND	929001945312	Redondo de Embutir - Dimensiones = Diam 295 mm	20	20	105	2100	15000hs	Cálida
DN017B D275 20W 2100lm 6500K WV RD ND	929001945412	Redondo de Embutir - Dimensiones = Diam 295 mm	20	20	105	2100	15000hs	Fría
DN017B D275 20W 2200lm 3000K WV SQ ND	929001946112	Cuadrado de Embutir - Dimensiones = 295 x 295 mm	20	20	110	2200	15000hs	Cálida
DN017B D275 20W 2200lm 6500K WV SQ ND	929001946212	Cuadrado de Embutir - Dimensiones = 295 x 295 mm	20	20	110	2200	15000hs	Fría
DN017C D225 24W 1900lm 6500K WV RD ND	8718699671976	Redondo de Aplicar - Dimensiones = Diam 225 mm	24	24	80	1900	15000hs	Fría
DN017C D225 24W 1900lm 6500K WV SQ ND	929002002912	Cuadrado de Aplicar - Dimensiones = 225 x 225 mm	24	24	80	1900	15000hs	Fría

Nombre comercial	Código	Descripción	IP	Consumo	Eficiencia (Lm/W)	Flujo Lum (Lm)	Vida útil (Hrs)	Temp. de color
------------------	--------	-------------	----	---------	-------------------	----------------	-----------------	----------------

**DONWLIGHT DL252 - LUMINARIA LED INTEGRADA**

DESCRIPCION	Código	Aplicación	Forma	Potencia	F. lumínico	Medida	Temp.	
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699748876	APLICAR	CIRCULAR	12W	900	6"	Cálido	
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699748913			Frío				
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699748999			18W	1300	8"	Cálido	
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699749033			Frío				
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699749118			24W	2000	11"	Cálido	
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699749156			Frío				
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699748937		CUADRADO	12W	900	6"	Cálido	
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699748975			Frío				
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699749057			18W	1300	8"	Cálido	
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699749095			Frío				
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699749170			24W	2000	11"	Cálido	
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699749217			Frío				
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699734282			CIRCULAR	12W	900	6"	Cálido
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699734329				Frío			
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699734169	18W	1300		8"	Cálido		
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699734206	Frío						
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699748753	24W	2000		11"	Cálido		
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699748791	Frío						
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699734343	CUADRADO	12W		900	6"	Cálido	
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699734381		Frío					
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699734220		18W	1300	8"	Cálido		
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699734268		Frío					
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699748814	EMBUTIR	CUADRADO	24W	2000	11"	Cálido	
MULTIVOLTAJE 110-240V	8718699748852			Frío				



Nombre comercial	Código	Descripción	IP	Consumo	Eficiencia (Lm/W)	Flujo Lum (Lm)	Vida útil (Hrs)	Temp. de color
------------------	--------	-------------	----	---------	-------------------	----------------	-----------------	----------------

### Downlighters Especiales

#### SMALU - Scene Switch Downlights



59061 Smalu 125 9W TW WH LA LED	<b>8718696131060</b>	Ø125 hueco - SCENE SWITCH	20	9		560		
59062 Smalu 125 9W TW WH LED - Con Control Remoto	<b>8718696131077</b>	Ø125 hueco - SCENE SWITCH	20	9		560		

#### VALCUS



VALCUS-Spot Emb-27K 5W LED 350Lm	<b>915005189701</b>	85 mm x 85 mm	20	5		350		
VALCUS-Spot Emb-27K 5Wx2 LED 700Lm	<b>915005189601</b>	195 mm x 85 mm	20	5 X 2		700		

### Campanas

#### Essential HIGHBAY LED BY018










BY018P LED110/CW PSU WB 120-277V	<b>919053055572</b>	11.000lm, ON-OFF, 120-277V, IP65, incluye gancho!	65	85	129,411765	11000	50000	Fría
BY018P LED200/CW PSU WB 120-277V	<b>919053055576</b>	20.000lm, ON-OFF, 120-277V, IP65, incluye gancho!	65	155	129,032258	20000	50000	Fría
BY018P LED240/CW PSU WB 120-277V	<b>919053055580</b>	24.000lm, ON-OFF, 120-277V, IP65, incluye gancho!	65	190	126,315789	24000	50000	Fría
BY018P LED300/CW PSU WB 120-277V	<b>919053055584</b>	30.000lm, ON-OFF, 120-277V, IP65, incluye gancho!	65	230	130,434783	30000	50000	Fría
BY018P LED200/NW PSU WB 120-277V	<b>919053055575</b>	20.000lm, ON-OFF, 120-277V, IP65, incluye gancho!	65	155	129,032258	20000	50000	Neutra
BY018P LED300/NW PSU WB 120-277V	<b>919053055583</b>	30.000lm, ON-OFF, 120-277V, IP65, incluye gancho!	65	230	130,434783	30000	50000	Neutra

#### Essential Bay



BY228P LED90/CW PSU EN	<b>8710163326825</b>	9000lm, ON-OFF, IP20	20	100	90	9000	30000	Fría
------------------------	----------------------	----------------------	----	-----	----	------	-------	------

	Nombre comercial	Código	Consumo	Flujo Lum (Lm)	Intensidad Luminosa (cd)	Base	Vida útil (Hrs)	Temp. de color	Cant. x caja
<b>PILA</b>									
<b>PROYECTORES</b>									
	Proyector para exteriores. Tensión: 220-240V. IP: 65. CRI: 80.	<b>8710163345376</b>	10w	800			30000 Hs	Fría	
	Proyector para exteriores. Tensión: 220-240V. IP: 65. CRI: 80.	<b>8710163345383</b>	20w	1600			30000 Hs	Fría	
	Proyector para exteriores. Tensión: 220-240V. IP: 65. CRI: 80.	<b>8710163345390</b>	30w	2400			30000 Hs	Fría	
	Proyector para exteriores. Tensión: 220-240V. IP: 65. CRI: 80.	<b>8710163345406</b>	50w	4000			30000 Hs	Fría	
<b>PANELES</b>									
	Panel Led 600x600.	<b>8710163351254</b>	36w	3200			20000	Neutra	4
	Panel Led 600x600.	<b>8710163351261</b>	36w	3200			20000	Fría	4
<b>LUMINARIA</b>									
	Luminaria estanca de led incorporada. Largo:1200mm.	<b>8710163351254</b>	34w	3400			20000	Fría	
<b>APLIQUES</b>									
	Aplicador de pared led incorporada.	<b>8710163354828</b>	20w	1600			20000	Fría	